

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Elektro-Warmwasserbereiter

Durchlauferhitzer

Tronic 4000 EB

- ▶ Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert.
- ▶ Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 18, 21, 24 oder 27 kW, 400 V.
- ▶ Spart bis zu 20 % Energie und Wasser gegenüber hydraulisch gesteuerten Durchlauferhitzern
- ▶ CLICKFIX plus®-Montagetechnik für einfach schnelle Montage. Spart Zeit und Geld.



	Einheit	TR4000 18 EB	TR4000 21 EB	TR4000 24 EB	TR4000 27 EB
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz		A	A	A	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	%	39	39	39	39
Lastprofil		S	S	S	S
jährlicher Stromverbrauch	kWh	478	479	479	479
Schalleistungspegel in Innenräumen	dB (A)	15	15	15	15
Leistung	kW	18	21	24	27
elektrischer Anschluss	V	400	400	400	400
Absicherung	A	32	32	40	40
Max. Zulufttemperatur	°C	20	20	20	20
Schutzart (EN 60529)	IP	IP25	IP25	IP25	IP25
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	bar	0,09	0,09	0,09	0,09
Einschaltwassermenge	l/min	2,5	2,5	2,5	2,5
Max. Betriebsdruck	bar	10	10	10	10
Maximale Auslaufmenge	l/min	10	10	10	10
Schutzklasse		I	I	I	I
Nettogewicht	kg	3,32	3,42	3,32	3,42

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter für elektronische Durchlauferhitzer in Verbindung mit Speicherheizgeräten	BZ45L21	7 736 504 297
Montageset für Durchlauferhitzer zur Aufputzinstallation	BZ45K23	7 736 504 298

