

HEIZELEMENT DER BAUREIHE VM


**RAHMENLOSES SPIGELHEIZELEMENT MIT LEICHT ABGERUNDETEN ECKEN
DER BAUREIHE VM FÜR DIE AUFPUTZ-MONTAGE AN DER WAND**

Einsatz	ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen max. 3 m hohen Räumen, vorzugsweise im Wohn- und Arbeitsumfeld
	 Für den ökodesignkonformen Betrieb müssen diese Geräte mit einem externen raumtemperaturgeführten Regler, wie unter Vitramo-Temperaturregelung ab Seite 54 beschrieben, ausgestattet werden.
wärmeemittierende Oberfläche	Einscheiben-Sicherheits-Spiegel, 5 mm dick Kanten geschliffen
Heizmedium	glasfaserverstärkter Heizmäander in Kunststoffmasse eingebettet
Oberflächentemperatur	max. 80 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C
Strahlungswirkungsbereich	bei Wandmontage k. A. möglich, da abhängig von der Raumgeometrie; die anrechenbare Heizlastabdeckung entspricht der Nennwärmeleistung
Strahlungswirkungsgrad	+
Schutzklasse	I
Gerätedeckel	rückseitige blanke Aluminiumabdeckung, Temperaturanstieg während des Heizbetriebes max. 60 Kelvin über die Umgebungstemperatur
Netzanschluss	Anschlusskabel aus Silikon 1,2 m lang



Bezeichnung	VM09060	VM12060
EAN-Code	4250939303512	4250939303543
Nennwärmeleistung in Watt	400	540
Abmessung Länge x Breite x Höhe in mm	900 x 600 x 28	1200 x 600 x 28
Aufbauhöhe mit Befestigung in mm	55	55
Gewicht in kg	10,6	14,1
Spannung in VAC / 50 Hz	230	230
Nennstrom in A	1,7	2,3