

Vatvuller

- Tijdens het vullen de bus altijd verticaal houden.
- Voordruk indien mogelijk aanvullen bij een drukloze installatie.
- Een drukverschil van 10% binnen een kwartaal is toegestaan, hiermee dient bij het periodieke onderhoud rekening te worden gehouden.
- OEG vatvuller is een speciaal product voor het aanvullen van de drukbuffer bij membraan expansievaten van verwarming- en olie-installaties.
- De vatvuller is anticorrosief.

Gebruiksaanwijzing:

OEG aansluitadapter vastschroeven op het schroefdraad aan het ventiel van de bus tot u een sissend geluid hoort. Vervolgens een halve draai terugdraaien, zodat er geen vulmateriaal kan ontsnappen. Vervolgens het vulventiel op het drukexpansievat vastklemmen. De manometer op de aansluitadapter geeft nu de exacte druk weer. Indien de druk te laag is kunt u door de bus te draaien en de kogelkraan te openen, de vulstof in het reservoir vullen. Bij grotere hoeveelheden kunt het vullen onderbreken en de druk controleren.

Na het vullen dient u eerste het ventiel, d.m.v. terugdraaien, te sluiten en vervolgens van het vat te verwijderen. De aansluitadapter dient u van de bus los te draaien om beschadigingen aan het ventiel tijdens transport te voorkomen.

Let op:

Bus staat onder druk.

Beschermen tegen de zon en hogere temperaturen dan 50°C.

Ook na het gebruik niet met geweld openen of verbranden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bus na gebruik niet weggooien maar bij speciale inzamelpunten inleveren.

Vatvuller

