



Durch den transparenten Träger von Permo® TR plus können Bahnenüberlappungen optimal mittig verklebt werden und sind einfach zu kontrollieren. Das Klebeband passt sich optisch dem Untergrund an.

Permo® TR plus ist insbesondere für die Verklebung der verschiedenen Klöber Zubehörprodukte mit den Klöber-Bahnen geeignet. Permo® TR plus garantiert eine sichere und kontrollierbare Nahtverklebung auch bei späteren Feuchteinwirkungen.

Das Klebeband Permo® TR plus lässt sich sowohl für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfsperren aus dem Klöber Portfolio gemäß DIN 4108-7 als auch als Systemklebeband für Klöber Unterdeck- / Unterspannbahnen gemäß ZVDH Richtlinien verwenden.

### Produktvorteile

- Verbesserte Kälte- und Sofortverklebung
- Höhere Reißkraft
- Erhöhte Schäl- und Scherwerte durch mehr Kleberauftrag
- Zugelassen für alle Klöber UDB/USB und Wallint® Dampfsperren
- UV-beständige PE-Folie mit guter Dehnfähigkeit, nicht dauerhaft freibewitterbar
- Einfache Kontrolle der Verklebung durch transparentes Material

### Einsatzbereich

Permo® TR plus ist einsetzbar für die Verklebung aller Klöber Permo® UDB/USB und Wallint® Dampfsperren im Außen- und Innenbereich.

### Material

Einseitig klebendes transparentes Klebeband, PE-Träger mit Gitterstruktur

### Artikel-Nr.

KU 0121-1

### Normen

Zugelassenes System gemäß DIN 4108-7 im Innenbereich mit Wallint® Dampfsperren und gemäß ZVDH Richtlinien im Außenbereich.

## TECHNISCHE DATEN

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Kleber                   | Acrylat                           |
| Klebergewicht            | 230 g/m <sup>2</sup>              |
| Träger                   | Spezial PE-Folie mit Gittergelege |
| Lösungsmittel            | keine                             |
| Einlage                  | Gitter                            |
| Dicke in mm              | 0,3                               |
| Trennpapier/Folie        | ja                                |
| Farbe                    | transparent, schwarz bedruckt     |
| Verarbeitungstemperatur  | > +5 °C                           |
| Temperaturbeständigkeit  | -40 °C/+100 °C                    |
| UV-Beständigkeit         | 3 Monate                          |
| Alterungsbeständigkeit   | dauerhaft                         |
| Rollenbreite/Rollenlänge | 60 mm/25 lfm                      |

TS-09#61-DE-1013. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.